

（二）分项报价表

市国投集团鱼水路18号区域网络安全集成与运维服务项目分项报价表						
服务名称	服务/集成类容	参数	数量	单位	单价	合计金额
标准化机房改造	防水	丙纶防水做两遍, >85平方米	1	项	¥18,000.00	¥18,000.00
	老防水拆除	老防水拆除、清运, >42平方米				
	封窗	木龙骨、石膏封, >4平方米				
	仿瓷	腻子粉两遍, >52平方米				
	乳胶漆	立邦乳胶漆, >52平方米				
	静电地板	60*60防静电地板含龙骨架及安装施工费用, >12平方米				
	走线架及耗材	强弱电分离, >15米				
机房温湿度系统集成	精密空调	基本性能优于以下: 制冷/热量: 7510 / 7550 W、制冷/热功率: 2270 / 2210 W、能效: EER 3.31, COP 3.42、风量: 1400 m³/h、噪音: 51/55 dB(A)、冷媒: R22 / 2.15 kg	1	项	¥31,800.00	¥31,800.00
	机房动力环境监控主机	-				
	智能温湿度采集单元	-				
	烟雾检测单元	-				
机房防火系统集成	七氟丙烷药剂	基本性能优于以下: 容积: 30 L、充装密度: ≤1000 kg/m³、喷射时间: ≤10 s、贮存压力 (20℃) : 1.6 MPa、最大工作压力 (50℃) : 2.5 MPa、启动方式: 68℃ 感温启动、七氟丙烷药剂: 20KG	1	项	¥12,000.00	¥12,000.00
机房防盗系统集成	视频监控系統	基本性能优于以下: 传感器: 1/2.7" CMOS, 0.005 Lux 彩色、分辨率: 2560×1440 (全景+细节)、云台范围: 水平 345° / 垂直 80° (电动)、补光距离: 红外/白光 最远 30 m、存储: MicroSD 卡, 最大 512 GB、网络: 4G (内置 eSIM)、功耗: 最大 15 W	1	项	¥9,000.00	¥9,000.00
	门禁系统	基本性能优于以下: <0.5s读卡、10万次寿命、静态<90μA、2000条记录、开门方式: 密码/刷卡/小程序/钥匙/指纹				
	红外检测单元	-				
	红外探头	-				
	声光报警单元	-				
机房后备电源系统集成	电力保障系统	UPS核心参数基本性能优于以下: 类型: 在线式双变换、容量: ≥3 kVA / 2.7 kW、输入制式: 单相输入 / 单相输出、输入电压范围: 176~264 VAC、输入功率因数: ≥0.995 (50%负载)、输入频率范围: 48~52 Hz、输出功率因数: ≥0.9、输出稳压精度: ≤±1%、输出频率精度: 50 ±0.01 Hz、过载能力: 125% 负载, 10 min 转旁路、系统效率: ≥95.4% (50%阻性负载)、电池配置: 内置 6×12V 7AH 电池 (续航约30分钟)、保护功能: 过温转旁路、电池欠压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警	1	项	¥18,000.00	¥18,000.00
园区网络与线路优化改造	互联网专线	不低于200M	1	项	¥30,000.00	¥30,000.00
	机柜	壁挂机柜, 宽*高*深: 550*400*450mm, 不少于4个				
	综合布线	主干线路整改, 二级机房整理, 线路设备标识				
	核心交换机	基本性能优于以下: 交换容量≥2.4Tbps、包转发率≥540Mpps、配置16电+8个2.5G光口				
	汇聚交换机	基本性能优于以下: 24千兆电+2千兆光+2万兆光、交换≥828Gbps、包转发≥228Mpps 不少于4台				
	千兆单模	SFP千兆光模块-(1310nm, 10km, LX, LC), 不少于16个				
网络安全边界防护	下一代防火墙	吞吐4Gbps、并发200万、新建6万、业务接口: 8千兆电口+2千兆光口SFP、访问控制、IPS、负载均衡+多出口选路、国密SM2/3/4 (三年)	1	项	¥16,000.00	¥16,000.00
安全日志归集	日志审计	存储时长>=180天、接入日志源>=15	1	项	¥25,000.00	¥25,000.00
等级保护测评	等保二级测评	3年内提供两次二级等保测评服务	1	项	¥40,000.00	¥40,000.00
合计:						¥199,800.00